

 		FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADOQUINES	
		Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado:	13
NORMA APLICABLE	UNE EN 1338 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería Parte3: Adoquines		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Nombre Genérico: Categoría II, adoquín Holanda de 8x10x20		
	Adoquín de hormigón bicapa que se destina a servir como pavimento.		
	Dimensiones	Longitud	Anchura
		Nominal	200
		Tolerancia (mm)	±2
	Uso previsto	Uso peatonal, uso en áreas sometidas a tráfico de vehículos.	

CARACTERÍSTICAS REGULADAS		
Absorción de agua	Promedio individual $\leq 6\%$	
Resistencia a rotura de adoquín	Resistencia unitaria mínima 2,9 MPa	Resistencia media mínima 3,6 MPa
Desgaste adoquín (Método disco ancho)	Huella máxima 20 mm	
Reacción frente al fuego	Clase A1	No requiere ensayos
Reacción frente al fuego externo	Satisfactorio	No requiere ensayos
Conductividad térmica	1.2 [W/(mK)]	
Estado físico	Sin exfoliaciones, delaminaciones ni grietas	

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Transporte y logística	Palés de 400 unidades
Palés aprox. por camión	Tráiler: 18 palés Tres ejes: 9 palés