

	<b>FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> <b>BORDILLOS</b>	
	Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado:	<b>13</b>

<b>NORMA APLICABLE</b>	<b>UNE EN 1340:2004</b> Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería Parte3: <b>Bordillo recto</b>				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Nombre Genérico: Categoría II, bordillo de 14-17x28x100				
	Bordillo recto prefabricado de hormigón monocapa, constituido por un núcleo de hormigón en masa y una doble capa hecha con arena de sílice de color gris oscuro en su cara vista (bicapa), utilizado para delimitación de dos planos de diferente naturaleza, al menos uno de los cuales es de circulación de vehículos.				
	Dimensiones	Longitud	Anchura	Altura	
		Nominal	1000	170	280
		Tolerancia (mm)	±9	±9	±5
		Planeidad (mm)		±4	
		Rectitud (mm)		±4	
	Espesor doble capa (mm)		≥4		
Uso previsto	Bordillo de calzada				

<b>CARACTERÍSTICAS REGULADAS</b>	
Resistencia a flexión	Valor individual $\geq 4$ MPa
Resistencia al desgaste por abrasión	$\leq 22$ mm. Doble capa realizada con arena de sílice resistente a la abrasión.
Durabilidad	Satisfactorio
Absorción de agua	Promedio $\leq 6\%$
Reacción al fuego	Clase A1
Reacción al fuego externo	Satisfactorio
Sustancias peligrosas: Emisión de amianto	No contiene
Conductividad térmica	No relevante
Estado físico	Sin exfoliaciones, delaminaciones ni grietas