

				FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BORDILLOS		
		Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado:		13		
NORMA APLICABLE		UNE EN 1340:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería Parte3: Bordillo recto				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		Nombre Genérico: Categoría II, bordillo de 9-10x20x50				
		Bordillo recto prefabricado de hormigón monocapa o bicapa, constituido por un núcleo de hormigón en masa y una doble capa hecha con arena de sílice de color gris oscuro en su cara vista (bicapa), utilizado para delimitación de dos planos de diferente naturaleza, al menos uno de los cuales es de circulación de vehículos.				
		Dimensiones		Longitud	Anchura	Altura
			Nominal	500	100	200
			Tolerancia (mm)	±9	±9	±5
			Planeidad (mm)		±4	
			Rectitud (mm)		±4	
			Espesor doble capa (mm)		≥4	
Uso previsto		Bordillo de calzada				

CARACTERÍSTICAS REGULADAS	
Resistencia a flexión	Valor individual ≥ 4 MPa
Resistencia al desgaste por abrasión	≤ 22 mm. Doble capa realizada con arena de sílice resistente a la abrasión.
Durabilidad	Satisfactorio
Absorción de agua	Promedio $\leq 6\%$
Reacción al fuego	Clase A1
Reacción al fuego externo	Satisfactorio
Sustancias peligrosas: Emisión de amianto	No contiene
Conductividad térmica	No relevante
Estado físico	Sin exfoliaciones, delaminaciones ni grietas