

	FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
	BOVEDILLAS				
	Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado:			13	
NORMA APLICABLE	UNE EN 15037-2:2009 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería Parte3: Bovedillas				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Nombre Genérico: Categoría II, bovedilla curva de 18x20x60				
	Pieza prefabricada de hormigón que se utiliza en forjados en bóveda tipo visto como pieza de entrevigado con función aligerante.				
	Dimensiones		Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	600	200	180
	Tolerancia (mm)	±5	±5	±5	
Uso previsto	Encofrado perdido en forjados				

CARACTERÍSTICAS REGULADAS	
Composición (material) del producto	Hormigón semiseco prensado
Color y acabado	Gris oscuro semiliso normal
Piezas por m ²	6 piezas
Ensayos realizados	Según normativa vigente recogida en acta
Control de medidas	UNE 67020
Resistencia a flexión	2,87 KN (S/UNE 67037.99)

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Transporte y logística	Palés de 60 unidades
Palés aprox. por camión	Tráiler: 30 palés Tres ejes: 18 palés