

	FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	CASETONES			
	Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado:			13
NORMA APLICABLE	UNE EN 13501-1:2007 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería Parte3: Casetones			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Nombre Genérico: Categoría II, casetón de 25x23x70			
	Unidad prefabricada de hormigón utilizada como encofrado en forjados reticulares y unidireccionales con función aligerante (encofrado perdido).			
	Dimensiones	Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	700	230
	Tolerancia (mm)	±5	±5	±5
Uso previsto	Encofrado perdido en forjados			

CARACTERÍSTICAS REGULADAS	
Composición (material) del producto	Hormigón semiseco prensado
Color y acabado	Gris oscuro semiliso normal
Piezas por m ²	4,5 piezas
Ensayos realizados	Según normativa vigente recogida en acta
Control de medidas	UNE 67020
Resistencia a flexión	2,87 KN (S/UNE 67037.99)

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Transporte y logística	Palés de 32 unidades
Palés aprox. por camión	Tráiler: 26 palés Tres ejes: 14 palés