

 	FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASETONES				
	Dos últimos dígitos del año de impresión del marcado:			13	
NORMA APLICABLE	UNE EN 13501-1:2007 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería Parte3: Casetones				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Nombre Genérico: Categoría II, casetón de 35x23x70				
	Unidad prefabricada de hormigón utilizada como encofrado en forjados reticulares y unidireccionales con función aligerante (encofrado perdido).				
	Dimensiones	Nominal	Longitud 700	Anchura 230	Altura 350
		Tolerancia (mm)	±5	±5	±5
Uso previsto	Encofrado perdido en forjados				

CARACTERÍSTICAS REGULADAS	
Composición (material) del producto	Hormigón semiseco prensado
Color y acabado	Gris oscuro semiliso normal
Piezas por m ²	4,5 piezas
Ensayos realizados	Según normativa vigente recogida en acta
Control de medidas	UNE 67020
Resistencia a flexión	2,87 KN (S/UNE 67037.99)

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Transporte y logística	Palés de 24 unidades
Palés aprox. por camión	Tráiler: 26 palés Tres ejes: 14 palés